



Pedra Lua

Dicas de Limpeza & Conservação

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MÁRMORES E GRANITOS

- 1.1. Os mármore e granitos de tonalidade branca podem apresentar manchas de oxidação (amareladas) em contato com o contra piso ou paredes, não há como prever quais chapas ou ladrilhos darão esse tipo de reação. Eles também apresentam pequenas micro-fissuras em sua superfície, que não podem ser constatadas nas chapas ou ladrilhos, mas que, em contato com a sujeira natural do uso cotidiano podem ficar realçados, isto é, com aparência mais escura em relação ao restante de pedra, apresentando pequenas (ou micros) marcas escuras.
- 1.2. Os mármore e granitos escuros são especialmente sensíveis a risco e manchas de produtos ácidos (urina, coca-cola, laranja, limão, vinagre etc.), pois as áreas afetadas apresentam manchas esbranquiçadas, em função da cor escura do material.
- 1.3. Os mármore e granitos em geral, em especial os mármore bege e branco, podem apresentar, quando em contato prolongado com um contra piso úmido, fenômeno de eflorescência, que é causado pela reação da água em evaporação com a matéria mineral da pedra, gerando a formação de cristais sobre a mesma, quem tendem a sumir tão logo o contra piso seque, embora esse processo de secagem possa demorar algum tempo (ate meses). No caso da eflorescência, o piso deve ser molhado o mínimo possível, pois os processos de lavagem convencionais só irão piorar as reações. Deve-se chamar um especialista após a constatação do problema.

2. CUIDADOS NECESSÁRIOS NO ASSENTAMENTO DE MÁRMORES E GRANITOS COM ARGAMASSA

- 2.1. Impermeabilizar o substrato (contra piso, paredes úmidas etc.).
- 2.2. Em ambientes molhados (cozinhas, banheiros, áreas de serviços etc.), especialmente quando for material claro, utilizar argamassa branca misturada com aditivo tipo “bianco”.

- 2.3. Utilizar argamassa colante (cimenticola) ou argamassa convencional composta por cimento e areia média lavada (peneirada, isenta de impurezas argilosas, orgânicas, ferruginosas, deletérias e pulverulentas).

3. DICA PARA PROTEGER O MÁRMORE COLOCADO DURANTE A OBRA

Após a colocação do mármore no piso, a melhor maneira de protegê-lo é utilizar plástico bolha e sobre o mesmo colocar papelão corrugado e prendê-los com um a fita crepe. Só retirar após todos os outros serviços terminados. Não protegê-lo com carpete, pois o mesmo em contato com a água, solta tinta que penetra no mármore.

Esta medida protegerá a superfície do desgaste abrasivo e riscamento por metais, areia, vidros e outros materiais duros.

4. CUIDADOS NA PRIMEIRA LIMPEZA

Assim que um produto é instalado, podem ficar na pedra respingos da massa utilizada em sua fixação. Se isto ocorrer, estes podem ser facilmente removidos com o uso de uma lã de aço, com muito cuidado para não arranhar a pedra. Lembrando que a lã de aço só deve ser usada na pedra seca, e após seu uso todos os restos desta devem ser completamente removidos antes de continuar a limpeza, pois em contato com a água podem oxidar e manchar a pedra.

5. INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MÁRMORES

- 5.1. Nunca jogar água diretamente sobre o piso, nem o detergente.
- 5.2. Utilizar detergente Ph neutro diluído em água (Conforme especificação de fabricante).
- 5.3. Torcer o pano molhado de forma a ficar apenas úmido e passar sobre o piso (uma vez por semana), após, secar o piso com um pano macio e limpo.
- 5.4. Sempre que possível passar enceradeira com flanela.
- 5.5. Em peças com acabamento flameado, apicoado, levigado ou jateado podem ser limpas com ácido muriático e vassoura de piaçava, pois encardem mais facilmente. Siga a proporção: 5 partes de água para 1 parte de ácido.
- 5.6. Nunca limpar Mármore e Granitos com ácido, detergentes alcalinos, água sanitária (cândida), solventes, sabão em pó, querosene, vim, sapólio, ácido muriático ou qualquer outro agente ácido, alcalino ou abrasivo.
- 5.7. Não deixar restos de palha de aço, ferro ou outros agentes em contato com o mármore ou granito em nenhuma hipótese, pois em pouco tempo eles enferrujam mancando a superfície.
- 5.8. Evitar de colocar produtos, painéis ou recipientes quentes ou muito frios diretamente sobre os mármore. Usar sempre aparadouros ou porta copos.

- 5.9. Produtos com ácidos, gordura, tintas, corantes, perfumes, sabonetes, vinhos, cigarro etc. podem manchar mármore e granito se em contato com o mesmo. Existem técnicas especiais para tentar retirá-las. Não usar produtos “caseiros”. Aconselhamos a procura de empresas especializadas para orientação de “como proceder”.
- 5.10. Os mármore e granito não devem ficar em contato com fuligem ou pedaços de madeira de qualquer espécie, pois podem entrar em contato com a tinta da mesma, formando manchas de tonalidade marrom. Deve-se cuidar também de áreas (principalmente externas) onde a madeira fica em contato direto com o mármore ou granito.
- 5.11. Jamais use na limpeza de mármore e granito produtos abrasivos ou com princípio ativo forte, tais como sapólio, água sanitária, amoníaco, hipocloreto de sódio, soda cáustica, querosene ou ácido. Eles podem danificar permanentemente a sua pedra.
- 5.12. Cuidados com refrigerantes, óleos em geral, vinhos, ferrugem, produtos com corantes fortes, é de extrema importância, pois podem manchar sua pedra até de forma irreversível. Caso isto aconteça, chame uma empresa especializada em restauração de mármore e granito para ver o que pode ser feito.
- 5.13. Para residências, pode-se encerar mensalmente lavatórios, pias e tampos em geral. Pisos podem ser encerados quinzenalmente, sempre lembrando que uma vez encerado o piso fica mais escorregadio, requerendo mais cuidado ao trafegar por ele. Pela natureza porosa das pedras, mármore e granito estão sujeitos a manchas.

www.marmorariapedralua.com.br